形名	26A9000(K)(W)
外形寸法(cm)	
外形寸法　幅×高さ×奥行	67.1×50.2×23.3cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法　幅×高さ×奥行	79.4×91.7×45.5cm(RL-G80使用時)
画面サイズ	26V型
画面寸法　幅×高さ／対角	57.6×32.4／66.1cm
質量(卓上スタンド含む)	9.6kg
梱包箱寸法　幅×高さ×奥行	77.6×59.3×27.8cm
梱包時質量	12.7kg
消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	97W(0.2W)
年間消費電力量	124kWh／年（省エネ法 2012年度基準）＊1
チューナー	
地上デジタル＊2	1
BS・110度CSデジタル＊3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV＊4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63
液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式
画素数(水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト＊5	30000:1
コントラスト	3000:1
高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プロ
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	非対応
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5-5フィルムモード	非対応
階調クリエーション	非対応
シャープネス・オプティマイザー	非対応
パス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
“x.v.color”対応	非対応
Deep Color対応	非対応
録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン＊6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生／レジューム再生	非対応
メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング＊7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング＊7(ダビング10対応)	非対応
PCコネクト(HDMI接続)	対応
高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	10W(5W+5W)
スピーカー(サイズ／個数)	3×14.5cm／2個
端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	2(v.1.3a with Lip Sync)
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	非対応
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	非対応
録画出力・音声出力兼用端子＊8	非対応
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子＊9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホーン端子	1
快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー＊10／オフタイマー	対応／対応
付属品＊11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ



＊1)省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。
※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。
＊2)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
＊3)BSアナログ放送は受信できません。
＊4)地上デジタルCATVパススルー対応です。
＊5)ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。
＊6)アナログ放送の番組表を表示することはできません
＊7)「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。
＊8)地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。
また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。
＊9)表示できるデジタル信号は、地上・BS・ 110度CSデジタル放送のみです。
デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。
＊10)デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。
＊11)同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

形名	32A9000
外形寸法(cm)	
外形寸法　幅×高さ×奥行	78.6×56.8×24.7cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法　幅×高さ×奥行	79.4×98.3×45.5cm(RL-G80使用時)
画面サイズ	32V型
画面寸法　幅×高さ／対角	69.8×39.2／80.0cm
質量(卓上スタンド含む)	12.5kg
梱包箱寸法　幅×高さ×奥行	86.6×63.2×19.0cm
梱包時質量	15.5kg
消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	124W(0.1W)
年間消費電力量	164kWh／年（省エネ法 2012年度基準）＊1
チューナー	
地上デジタル＊2	1
BS・110度CSデジタル＊3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV＊4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63
液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式
画素数(水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト＊5	30000:1
コントラスト	3000:1
高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プロ
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	非対応
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5-5フィルムモード	非対応
階調クリエーション	非対応
シャープネス・オプティマイザー	非対応
パス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
“x.v.color”対応	非対応
Deep Color対応	非対応
録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン＊6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生／レジューム再生	非対応
メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング＊7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング＊7(ダビング10対応)	非対応
PCコネクト(HDMI接続)	対応
高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	20W(10W+10W)
スピーカー(サイズ／個数)	3.5×16cm／2個
端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	3(v.1.3a with Lip Sync)[インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2: 0／映像:1／音声:1[L・R]
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子＊8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子＊9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホーン端子	1
快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー＊10／オフタイマー	対応／対応
付属品＊11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ



＊1)省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。
※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の
測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、
取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。
この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、
取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。
＊2)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
＊3)BSアナログ放送は受信できません。
＊4)地上デジタルCATVパススルー対応です。
＊5)ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での
画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。
＊6)アナログ放送の番組表を表示することはできません
＊7)「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、
そのコピー制御情報に従って動作します。
＊8)地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに
変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、
やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。
また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。
＊9)表示できるデジタル信号は、地上・BS・ 110度CSデジタル放送のみです。
デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、
使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりが
できない場合があります。
＊10)デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。
＊11)同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので
市販品をご使用ください。

形名	46A9000
外形寸法(cm)	
外形寸法　幅×高さ×奥行	110.8×74.0×26.3cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法　幅×高さ×奥行	120.0×115.5×45.5cm(RL-G120使用時)
画面サイズ	46V型
画面寸法　幅×高さ／対角	101.8×57.3／116.8cm
質量(卓上スタンド含む)	23.5kg
梱包箱寸法　幅×高さ×奥行	121.1×84.9×40.3cm
梱包時質量	29.5kg
消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	252W (0.13W)
年間消費電力量	232kWh／年 (省エネ法 2012年度基準) *1
チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63
液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 倍速フルHDパネル
画素数(水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	30000:1
コントラスト	3000:1
高画質	
映像処理エンジン	パワー・メタブレイン
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	パワー質感リアライザー
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オプティマイザー	対応
パス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
“x.v.color”対応	非対応
Deep Color対応	非対応
録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生／レジューム再生	非対応
メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	非対応
PCコネクト(HDMI接続)	対応
高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	20W(10W+10W)
スピーカー(サイズ／個数)	3.5×16cm／2個
端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	3(v.1.3a with Lip Sync)[インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:1／音声:1[L・R]
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホーン端子	1
快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ



*1)省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。
※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。
*2)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
*3)BSアナログ放送は受信できません。
*4)地上デジタルCATVパススルー対応です。
*5)ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。
*6)アナログ放送の番組表を表示することはできません
*7)「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。
*8)地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。
また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。
*9)表示できるデジタル信号は、地上・BS・ 110度CSデジタル放送のみです。
デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。
*10)デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。
*11)同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

有害物質含有表

大　枠　分　類						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
実　装　基　盤	除外項目	●	●	●	●	●
キ ャ ビ ネ ッ ト	●	●	●	●	●	●
液　晶　パ　ネ　ル	除外項目	除外項目	●	●	●	●
ス　ピ　ー　カ　ー	●	●	●	●	●	●
付　　属　　品	除外項目	●	●	●	●	●

JIS C 0950

注１　“●”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。
注２　“除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。